




SCHEMA TECNICA / TECHNICAL CARD

TIPO / TYPE	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA KG 12 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER KG 12 POWDER
MODELLO / MODEL	UNIVERSO 12/190 LINEA UNIVERSO
CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE	04008.190
CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	
MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL	ACCIAIO / STEEL
MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL	OTTONE / BRASS
ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT	548 MM
SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL	1,5 MM
DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER:	190 MM
VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME	12,7 LT
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	17,20 KG
AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT	POLVERE / POWDER
CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING	55 A 233 B C



AVVERTENZE



WARNINGS

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 12 KG POLVERE ABC
- PROPELLENTE AZOTO
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE -20°C/+60°C
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AREARE

ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE MANIGLIA E MANICHETTA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 12 KG POWDER ABC
- PROPELLANT NITROGEN
- MANUFACTURING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE -20°C/+60°C
- USABLE ON ELECTRICAL EQUIPMENT AFTER USE IN CLOSED AREA, CIRCULATE FRESH AIR

INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE AND TUBE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

DCPST/A6/8312/153 sott. 108

REV.: 01 del 06/05/2013