UNIVERSO
PARTNER ANTINCENDIO

Via dei Castani - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. (+39) 0861.762292
www.universoestintori.com

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL CARD

TIPO / TYPE	**ESTINTORE PORTATILE IDRICO DA LT 6** **PORTABLE FIRE EXTINGUISHER LT 6 WATER/FOAM**
MODELLO / MODEL	**UNIVERSO 6 IDRICO INOX** LINEA SILVER
CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE	**14016.EN3 SILVER**

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL	**INOX**
MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL	**OTTONE ANODIZZATO**
ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT	**500 MM**
SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL	**1,5 MM**
DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER:	**160 MM**
VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME	**8,0 LT**
AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT	**IDRICO - WATER/FOAM**
CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING	**43 A 233 B**

AVVERTENZE

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 6 LT PREMIX MLK 6X
- PROPELLENTE AZOTO
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE 0°C/+60°C
- IDONEO PER CLASSE 75F E SOLVENTI POLARI
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE FINO A 1.000V
- DOPO L'UTILIZZO IN LOCALI CHIUSI AREARE

WARNINGS

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 6 LT PREMIX MLK 6X
- PROPELLENT NITROGEN
- MANUFACTORING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE 0°C/+60°C
- SUITABLE FOR 75F CLASS AND POLAR SOLVENTS
- USABLE ON ELETRICAL EQUIPMENT UNTIL 1.000V
- AFTER USE IN CLOSED AREA, CIRCULATE FRESH AIR

ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE MANIGLIA E MANICHETTA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE AND TUBE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

DCPREV U.0013297 DEL 11/11/2014

REV.: 00 del 20/11/2014

La UNIVERSO s.r.l. si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti, anche senza preavviso.